

Objemové dávkování dřevěných pelet



Použití: dávkovací zařízení slouží k objemovému dávkování dřevěných pelet do pytlů.

Popis: dávkovací zařízení je složeno z nosného základního rámu, ve kterém je umístěno vlastní dávkovací zařízení. Vstup do zařízení je tvořen svodkou, která přivádí materiál k dávkovacímu zařízení, které je tvořeno šoupětem se dvěma odměrnými válci. Pohon šoupěte zajišťuje pneumatický válec a kuličkové pojezdy. Pod výpadem z odměrných válců je umístěna jednoduchá svodka, která usměrní materiál do výpadového hrdla pr. 200mm, na které se ručním mechanismem upíná plněný pytel. Nastavení objemu dávkovacího zařízení, je provedeno šroubovým mechanismem.



Technické parametry:

Objem zásobníků (stavitelný)	18 - 28	L
Teoretický max. výkon	350	dáv./hod
Max. zatížení stavitelného stolku	30	kg
Přívod tlak vzduchu - min	0,5	Mpa
Krytí	IP 65	-
Napájecí napětí	230	V
Rozmezí pracovních teplot okolí	-5 až +40	°C
Vnější rozměry (v.š. h.)	3,53x2,73x0,73	m
Celková hmotnost	462	kg