

Pneumatické nafukovací hrdlo

Řada vyráběných průměrů 210, 250, 290, 360, 400 mm



Použití: zařízení slouží k upínání pytlů o průměru 220 až 450 mm dle vyráběné řady. Uplatnění hrdla je všude, kde je nutno upnout pytel.

Popis: obsluha vezme prázdný pytel a nasune jej na plnicí hrdlo vah. Pomocí spínače hříbkovitého tvaru (umístěný vedle nafukovacího hrdla) nafoukne hrdlo a tím upevní pytel. Stisknutím tohoto spínače dojde ke spuštění navažovacího cyklu. a vyčká navážení dávky. Rozsah použitelnosti těchto hrdel je patrný z níže uvedené tabulky.

Přednosti nafukovacího hrdla

- jednoduchá konstrukce
- jednoduchá obsluha
- možnost k dodání v nerezovém provedení

Příslušenství

Pneumatický obvod pro hrdlo (regulátor, manometr, ventil, hadice, konektor)

Technická data

hrdlo typ PNH	hrdlo prázdné		hrdlo nafouknuté	
	průměr	1/2 obvodu	průměr	1/2 obvodu
210	220	345,6	270	424,1
250	260	408,4	310	486,9
290	300	471,2	372	584,3
360	370	581,2	428	672,3
400	390	612,6	448	703,7